

⑤超硬3面仕上カッター標準2枚セット（3枚セット可能）
（テーブル）⑥チップソー 355φセット可能（切断・挽割用）



GK-300

送り機自動昇降
送り機インバーター
無段変速

G.GK専用
全閉インバーター
（東芝・松下と共同開発）



★E型
小物送りに
（エンドレスベルト）
2連
切断に有利

GK-300M

送り機自動昇降
送り機（三木フリー共同開発）
無段変速

特注色
（標準タイプは他機種色）



■仕様（GK-300タイプ）

加工物の最大厚み	300mm
カッター	超硬200φ（カッター3枚取付可能）
丸の最大径	355φ
軸径	25.4φ
引き割り最大寸法	100mm
刃口寸法	430mm×120mm
主軸回転数	3,800r.p.m
送り速さ	（無段インバーター）4～14m/min（M型）3～10m/min
モーター（主軸）	3.7kW
モーター（送り）	0.4kW
モーター（自動）	ブレーキモーター90W
テーブル寸法	700×700～1,100mm
テーブル高さ	740mm
機械高さ	1,440mm
機械据え付け	690×580mm
重量	450kg
送り機ゴムローラー	110φ 9ヶ
定規より刃部までの最大	295～330mm
補助ローラー長さ	200×750mm×1



背割



角面



木目ジャクリ



敷居



ぎんなん面

G-800

送り機
2段変速



■仕様

加工物の最大厚み	180mm
カッター	超硬200φ（カッター3枚取付可能）
丸の最大径	355φ
軸径	25.4φ
引き割り最大寸法	100mm
刃口寸法	430×120mm
主軸回転数	3,800 r.p.m
送り速さ	7m・14m（2段）
モーター（主軸）	3.7kW
モーター（送り）	0.4kW（変速）
テーブル寸法	700×700mm
テーブル高さ	740mm
機械高さ	1,320mm
機械据え付け	630×550mm
重量	440kg
送り機ゴムローラー	110φ 9ヶ
定規より刃部までの最大	295～330mm
補助ローラー長さ	200×750mm×1

特別仕様に応じます

宮大工用背割



●標準品機種の改良にも応ず

◎超硬3面仕上カッター

G-GK専用（3面仕上）
ピーバーカッター



◎替刃式カッター



三者一体で 商 売 繁 昌

Minax



ミナビーバー 自動ミゾ突丸鋸盤

GK・Gシリーズ



株式会社 ミナックス